

LUKOIL GEAR GL-4 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4

Спецификации

- API GL-4
- ZF TE-ML 02B/8/17A
- АВТОВАЗ
- JETOUR (5MF17J-AD; 6MF22A)

Описание продукта

Высококачественное трансмиссионное масло для механических коробок передач и раздаточных коробок легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей.

Область применения

Рекомендовано для применения в механических коробках передач и других узлах трансмиссий техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-4 и класса вязкости SAE 75W-90.

Не рекомендуется для применения в дифференциалах с гипоидными передачами.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оптимальный баланс базовых масел в сочетании с современным пакетом присадок помогают обеспечить высокий уровень эксплуатационных характеристик в широком интервале температур

СТАБИЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА

Отличные вязкостно-температурные свойства на протяжении всего межсервисного интервала благодаря использованию высокоиндексных базовых масел

ВЫСОКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Усиленная защита компонентов трансмиссии и отличная совместимость с любым типом синхронизаторов за счет использования сбалансированного пакета присадок

Наименование продукта при заказе: Масло трансмиссионное, LUKOIL GEAR GL-4 75W-90, СТО 79345251-363-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	849
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	16,1
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	87 900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	166
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42