

СМАЗКА ЦЕПНАЯ

Смазка для различных типов приводных и мотоциклетных цепей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

СМАЗКА ЦЕПНАЯ предназначена для смазывания различных типов приводных цепей (O-,X-,Z-,W-ring) мотоциклов, скутеров, квадроциклов и прочей мототехники, а также велосипедов и других устройств и агрегатов, имеющих цепную передачу. Применяется для обработки приводных цепей, работающих в условиях больших нагрузок, повышенной влажности и загрязнений. Значительно уменьшает трение и износ цепи, снижает шум. Средство обладает высокой проникающей и смазывающей способностями. На поверхности и внутри сочленений цепи образуется высокоадгезионная смазывающая пленка, обладающая водоотталкивающими свойствами. Окрашенный состав смазки гарантирует надежный контроль расхода при нанесении. Эффективна в интервале температур от -15°C до +150°C.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 335 мл; алифатический растворитель >30%, пропан-бутан >30%, функциональные присадки 15-30%, синтетическое масло <5%

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Смазку наносить на очищенную от грязи, песка, пыли и остатков смазок цепь.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Допускается хранение при температуре от -40°C до +50°C. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использовать осторожно: воспламеняющийся аэрозоль, баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить при использовании. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

