ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

LUKOIL ATF SYNTH VI

Полностью синтетическая жидкость для автоматических коробок передач

Спецификации

- GM Dexron VI
- GM AW-1
- BAIC ATF
- JASO M315 1A
- BMW ATF 3+ (P/N 83 22 2 289 720)
- Ford Mercon LV / Mercon SP
- Mitsubishi ATF-J3 / ATF PA / ATF-MA1
- MB 236.12 / 236.14 / 236.41
- MB 236.15 (только для постгарантийного обслуживания)
- Honda DW-1
- Hyundai/Kia SP-IV / SPH-IV
- Mazda FZ
- Nissan Matic S
- Toyota Type WS
- Volkswagen/Audi G052533, G055005(-A, A2), G055540(A2), G055162(A2/A6), G060162A1/A2/A6
- Jaguar (P/N Fluid 8432)
- Land Rover (P/N TYK500050, LR022460)

Описание продукта

Высококачественная жидкость для автоматических коробок передач легковых и лёгких грузовых автомобилей, разработанная в полном соответствии со спецификацией Dexron®-VI, а также с учётом требований АКПП азиатских производителей трансмиссий (Jatco, Aisin Warner и др.). Рекомендована для сервисного обслуживания импортных и отечественных автомобилей.

Область применения

Предназначена для использования во всех современных автоматических коробках передач с 6-ю и более ступенями, где требуется маловязкая жидкость (с вязкостью ~6 cSt при 100°C). Может применяться как альтернатива большинству маловязких жидкостей (Toyota WS, Nissan Matic S, Honda DW-1 и др.). Также может использоваться в качестве жидкости для гидроусилителей рулевого управления.

Преимущества

СТАБИЛЬНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавность переключения на протяжении всего срока службы

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Обладает отличной термоокислительной стабильностью и сохраняет свои свойства даже в случае увеличенных интервалов замены

ВЫСОКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Отличный показатель экономии топлива за счёт пониженной вязкости

Наименование продукта при заказе: Жидкость для автоматических коробок передач LUKOIL ATF SYNTH VI, СТО 79345251–362–2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Внешний вид	–	Прозрачная жидкость красного цвета
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с	ASTM D7042	5,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	157
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	228
Температура застывания, °С	ASTM D97	–51
Вязкость динамическая при –40°С, мПа·с	ASTM D 2983	9 300

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84