

# СМАЗКА МЕДНАЯ

Средство для обработки металлических деталей, подверженных действию высоких температур, давлений и агрессивных сред

## **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

СМАЗКА ЛУКОЙЛ МЕДНАЯ предназначена для обработки направляющих тормозных колодок, резьбы свечей зажигания, деталей системы выхлопа, штифтов, фланцев и других металлических деталей, подвергающихся воздействию экстремально высоких температур, давления и агрессивной среды. Ультрадисперсный медный порошок, входящий в состав смазки, образует на поверхности трущихся деталей плёнку, предотвращающую холодное сваривание и коррозионное прикипание. Порошок сохраняет смазочные свойства продукта в широком диапазоне температур от -30 до +1100 °С, тем самым предотвращает образование задигов и коррозионное истирание металлических соединений. СМАЗКА ЛУКОЙЛ МЕДНАЯ обладает высокой стойкостью к атмосферным осадкам, щелочной среде и растворам дорожных реагентов.

## **УПАКОВКА И СОСТАВ**

аэрозоль 335 мл; алифатический растворитель >30%, пропан-бутан >30%, синтетическое масло 5–15%, функциональные добавки <5%, ультрадисперсный медный порошок <5%.

## **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Использовать при температуре не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхнуть баллон. Нанести смазку тонким слоем на очищенные от рыхлой ржавчины и окалины обрабатываемые детали. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубочку.

## **СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источника воспламенения/искр/открытого огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

[grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)

