

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Средство для удаления ржавчины с металлических поверхностей

## **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ – эффективное средство для удаления ржавчины с поверхности любых металлических изделий и для подготовки поверхности металла с окалиной и ржавчиной к окрашиванию. Состав не только преобразует сплошные и очаговые поражения ржавчиной (не более 70 мкм), но и пассивирует поверхность металла путем образования защитной пленки, которая предохраняет его от дальнейшей коррозии. Высокая проникающая способность позволяет обрабатывать заржавевшие винтовые и болтовые соединения.

## **УПАКОВКА И СОСТАВ**

Триггер-спрей 500 мл; вода >30%, фосфорная кислота >30%, ингибиторы коррозии <5%, функциональные добавки <5%.

## **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

При хранении допускается выпадение осадка, перед использованием энергично встряхнуть флакон в течение 1 минуты. Удалить рыхлую и отслаивающуюся ржавчину металлической щеткой. Повернуть распылитель в положение «SPRAY» и нанести состав на сухую обезжиренную поверхность в два слоя при температуре окружающей среды не ниже +10 °С. После обработки повернуть распылитель в положение «OFF». Окрашивать поверхность можно после полного высыхания (не менее 30 мин при температуре +20 °С).

## **СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ**

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ**

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Не вдыхать пары/аэрозоли. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

[grease.support@lukoil.com](mailto:grease.support@lukoil.com)

