

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ

Средство для очистки инжекторов и снижения расхода топлива

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Состав очищает инжектор от всех видов углеводородных отложений, тем самым устраняет большинство проблем, вызванных загрязнением игольчатого клапана инжектора: трудный запуск, неровная работа двигателя, дымность выхлопа и повышенный расход топлива. **ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ** восстанавливает геометрию факела распыления форсунок, благодаря чему увеличивается полнота сгорания топлива. Очиститель подходит для всех типов систем впрыска бензиновых двигателей и не оказывает негативного воздействия на каталитические нейтрализаторы. Рекомендуется к применению через каждые 3 000 км, рассчитан на 40–60 литров топлива.

УПАКОВКА И СОСТАВ

ПЭТ-флакон 340 мл; органический растворитель >30 %, моющая добавка 5-15 %.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Содержимое флакона взболтать и залить в топливный бак перед заправкой.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Беречь от источника воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com

