

АНТИДОЖДЬ

Средство для обработки стекол автомобиля

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АНТИДОЖДЬ предназначен для обработки всех стекол автомобиля, зеркал заднего вида, фар, а также пластиковых визоров мотоциклетных шлемов. Состав образует на поверхности стекла водоотталкивающую пленку, способствующую стеканию капель дождя и грязи со стеклянных поверхностей. При скорости движения выше 60 км/ч снижается необходимость пользоваться щетками стеклоочистителя, так как возникает эффект «самоочистки». Уменьшает абразивный износ стекол и увеличивает срок службы щеток стеклоочистителя. Обеспечивает хорошую видимость во время дождя, тем самым повышает безопасность езды.

УПАКОВКА И СОСТАВ

аэрозоль 350 мл; изопропанол >30%, алифатический растворитель >30%, пропан-бутан 15–30%, аминофункциональные силиконовые полимеры <5%, ароматизатор <5%, функциональные добавки <5%.



УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно очистить стекло автомобиля от загрязнений с помощью ОЧИСТИТЕЛЯ СТЕКОЛ ЛУКОЙЛ. Протереть насухо чистой тряпкой, не оставляющей волокон. Внимание! Эффективность действия антидождя напрямую зависит от степени чистоты стекла. Перед использованием энергично встряхнуть баллон. Нанести средство на обрабатываемую поверхность и растереть мягкой тканью до тех пор, пока стекло не станет сухим и прозрачным.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 36 месяцев с даты изготовления в таре производителя при соблюдении условия транспортирования и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от источника воспламенения/искр/открытого огня. Не курить. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки:

grease.support@lukoil.com