

## ЛУКОЙЛ GARDEN 4T 30

Моторное масло для малоразмерных четырехтактных двигателей садовой техники

### Спецификации

- API SG

### Описание продукта

Современное минеральное масло, предназначенное для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях садовой и сельскохозяйственной техники. Масло производится на высококачественном базовом масле с применением высокоэффективного пакета присадок.

### Область применения

Рекомендуется к применению в современных малоразмерных четырехтактных двигателях газонокосилок, мотокультиваторов, мотоблоков, генераторов, мини-тракторов и другой садовой и сельскохозяйственной техники, где рекомендованы масла класса API SG.

### Преимущества

#### МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Высокие противозадирные и противоизносные свойства

#### ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Оптимальный уровень сульфатной зольности обеспечивает низкий уровень отложений в двигателе

Наименование продукта при заказе: Масло моторное ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30, СТО 79345251-095-2016

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	10,7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	106
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	234
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-25
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	5,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,77
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	882