

LUKOIL GEAR GL-4 SYNTH 75W-85

Синтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4

Спецификации

- API GL-4
- BAIC MTF

Описание продукта

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач легковых и лёгких коммерческих автомобилей европейских, азиатских и американских автопроизводителей.

Область применения

Рекомендовано для применения в механических коробках передач Hyundai/Kia, SsangYong, BAIC, UAZ и других автопроизводителей. Обеспечивает высокую эффективность работы трансмиссии благодаря сохранению стабильной вязкости на протяжении всего межсервисного интервала.

Не рекомендуется для применения в дифференциалах с гипоидными передачами.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оптимальный баланс базовых масел в сочетании с современным пакетом присадок помогают обеспечить высокий уровень эксплуатационных характеристик в широком интервале температур

ВЫСОКАЯ ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Экономия топлива достигается за счёт оптимальной вязкости жидкости

УЛУЧШЕННЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

Плавное переключение передач даже при низких температурах благодаря использованию 100% синтетического базового масла с высоким индексом вязкости

Наименование продукта при заказе: Масло трансмиссионное, LUKOIL GEAR GL-4 SYNTH 75W-85, СТО 79345251-363-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	848
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,3
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	66 900
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	215
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	219
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-42