

LUKOIL GEAR GL-4 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-4

Спецификации

- API GL-4
- ZF TE-ML 02B/8/17A
- АВТОВАЗ

Описание продукта

Высококачественное трансмиссионное масло для механических коробок передач и раздаточных коробок легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей.

Область применения

Рекомендовано для применения в механических коробках передач и других узлах трансмиссий техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-4 и класса вязкости SAE 80W-90.

Не рекомендуется для применения в дифференциалах с гипоидами передачами.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Оптимальный баланс базовых масел в сочетании с современным пакетом присадок помогают обеспечить высокий уровень эксплуатационных характеристик в широком интервале температур

СТАБИЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ МАСЛА

Отличные вязкостно-температурные свойства на протяжении всего межсервисного интервала благодаря использованию высокоиндексных базовых масел

ВЫСОКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Усиленная защита компонентов трансмиссии и отличная совместимость с любым типом синхронизаторов за счет использования сбалансированного пакета присадок

Наименование продукта при заказе: Масло трансмиссионное, LUKOIL GEAR GL-4 80W-90, СТО 79345251-363-2023

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	883
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,3
Динамическая вязкость при -26 °С, мПа·с	ГОСТ 1929 / ASTM D2983	105 000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-30
Трибологические характеристики:	ГОСТ 9490	
-индекс задира, Н		490
-нагрузка сваривания, Н		3 480
-диаметр пятна износа (392 Н), мм		0,4