

## ЛУКОЙЛ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ -30°C

Жидкость для очистки, предотвращения загрязнения и обледенения стекол

### Описание продукта

Представляет собой композицию на основе деминерализованной воды или водного раствора изопропилового спирта с добавлением функциональных присадок, отдушки (ароматизатора) и красителя. Входящие в состав жидкости современные синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ) эффективно очищают стекла от жиров, грязи и других органических соединений, а также обеспечивают экологическую безопасность продукта. Также, не содержит в своем составе метиловый и этиловый спирты.

### Область применения

Предназначена для очистки, предотвращения загрязнения и обледенения лобовых, боковых и задних стекол автотранспортных средств при умеренных и низких температурах в зимний период. Защищает стекло и контур стекла от замерзания.

Наименование продукта при заказе: ЛУКОЙЛ СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ -30°C, СТО 82851503-049-2013

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

| Наименование показателя                   | Метод испытания | Значение                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                               | –               | Прозрачная окрашенная однородная жидкость без осадка и видимых механических примесей |
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>    | ГОСТ 18995.1    | 883                                                                                  |
| Показатель активности ионов водорода (рН) | ГОСТ 22567.5    | 7,0                                                                                  |
| Температура начала кристаллизации, °С     | ГОСТ 28084, 4.3 | –30                                                                                  |
| Чистящая способность                      | ОСТ 6-15-1660   | 95                                                                                   |